



FICHE ATELIER

LE CADRE " LAGON VERT "

NIVEAU



MATERIEL

Cadre en bois
Mosaïques assorties
Ciment-joint
Colle à bois
Gants latex
Eponge
Nettoyant pour les vitres

REALISATION

1h30



SECHAGE

5h



LA MARCHE À SUIVRE...



1/ Protéger la surface de travail. Retirer le fond du cadre et la vitre.



2/ Poser les mosaïques sur le cadre, en laissant un petit espace entre chaque mosaïque, comme sur la photo-modèle. Une fois toutes les mosaïques posées, les coller au fur et à mesure en mettant un point de colle au dos de chacune. Laisser sécher complètement avant de poursuivre (environ une heure).

3/ Préparer le ciment-joint dans un petit récipient: verser la poudre puis ajouter de l'eau petit à petit, en remuant, jusqu'à obtention d'une pâte de la consistance du dentifrice. Eviter de préparer trop de ciment-joint à la fois, une fois sec, il n'est plus utilisable.



4/ Avant d'appliquer le ciment-joint, par précaution, utiliser des gants jetables. Remplir les interstices entre les mosaïques avec la pâte obtenue, en utilisant une spatule ou un bâtonnet. Retirer grossièrement l'excédent avec la spatule. Passer aussi sur les tranches internes et externes du cadre un peu de ciment-joint de façon à en recouvrir le bois.



5/ Laisser sécher environ $\frac{1}{4}$ d'heure et essuyer l'excédent de ciment petit à petit, avec une éponge légèrement humide et en dégageant les pièces une à une avec un cure-dent si nécessaire. Vérifier que tous les interstices sont bien comblés et sinon, recommencer l'opération aux endroits à retravailler.

6/ Laisser sécher complètement (au moins 4 heures) puis repasser l'éponge afin de retirer les résidus de ciment-joint. S'il en reste, nettoyer avec la partie à récurer d'une éponge. Enfin, passer un chiffon imbibé de produit pour les vitres ou du vinaigre d'alcool, afin de faire ressortir la brillance des mosaïques.

7/ Remettre la vitre et le fond du cadre. Nettoyer le matériel à l'eau tiède avant séchage après avoir raclé les résidus. Ne pas jeter le ciment-joint dans l'évier, il pourrait se boucher.

PETITE ASTUCE



Pour colorer le ciment-joint, lors de sa préparation y incorporer un peu de peinture acrylique.